

28. Oktober 2011

HTML-Tags: Textformatierung in Memofeldern (betr.: CMS Version 1.x*)

hier eine kleine Übersicht über zusätzliche Möglichkeiten der Textformatierung, die innerhalb von CMS-Memofeldern eingesetzt werden können. Bitte verwenden Sie diese nur in Ausnahmefällen und dann achten Sie bitte streng darauf, dass die HTML-Tags absolut korrekt sind, sonst könnte es zu unliebsamen Ergebnissen kommen. Eine fehlende spitze Klammer macht z.B. den ganzen Ausdruck unbrauchbar.

1. Physische HTML-Tags

Folgende physische HTML-Tags zur weiteren Textformatierung können Sie nutzen. Am Anfang des Textbereichs, der hervorgehoben werden soll, wird ein einleitendes Tag (zum Beispiel das Tag) eingefügt. Am Ende des gewünschten Textbereichs wird ein entsprechendes Abschluß-Tag eingefügt (zum Beispiel das Tag).

Beispiel:

```
<b>Fetter Text</b>  
<b>....</b> bewirkt fett formatierten Text.  
<i>....</i> bewirkt kursiv formatierten Text.
```

2. Aufzählungslisten definieren

Aufzählungslisten sind z.B. von Bedeutung, um Produkteigenschaften oder Argumente für eine These übersichtlich darzustellen. Bei einer numerierten Liste werden alle Listeneinträge mit einem Aufzählungszeichen (Bullet) versehen.

Beispiel:

```
<ul>  
<li>Listeneintrag</li>  
<li>anderer Listeneintrag</li>  
<li>letzter Listeneintrag</li>  
</ul>
```

Erläuterung:

 leitet eine Aufzählungsliste ein (*ul = unordered list = unsortierte Liste*). Mit beginnt ein neuer Punkt innerhalb der Liste (*li = list item = Listeneintrag*). Das End-Tag am Ende eines Listeneintrags ist erforderlich. Mit dem Ausdruck beendet man die Liste.

Beachten Sie:

Wie das Bullet später dargestellt wird, bestimmt der WWW-Browser. Mosaic verwendet z.B. ein eigenes grafisches Bullet-Symbol. Netscape verwendet Bullet-Symbole, die im Zeichensatz der vom Anwender eingestellten Schriftart vorkommen.

3. Numerierte Listen definieren

Numerierte Listen sind z.B. von Bedeutung, um nacheinander auszuführende Aktionen oder Rangfolgen übersichtlich darzustellen. Bei einer numerierten Liste werden alle Listeneinträge automatisch durchnummeriert.

Beispiel:

```
<ol>  
<li>Listeneintrag, bekommt "1." vorangestellt</li>  
<li>Listeneintrag, bekommt "2." vorangestellt</li>  
<li>Listeneintrag, bekommt "3." vorangestellt</li>
```


Erläuterung:

 leitet eine numerierte Liste ein (*ol = ordered list = numerierte Liste*). Mit beginnt ein neuer Punkt innerhalb der Liste (*li = list item = Listeneintrag*). Das End-Tag am Ende eines Listeneintrags ist erforderlich. Mit beendet man die Liste.

Mit den besten Wünschen

Leonhard Park
DynaLex
Rosemarie-Eisenberg-Str. 7
27 356 Rotenburg (Wümme)

Tel.: 0 42 61 – 67 27 69

Fax: 0 42 61 – 67 27 83

info@dynalex.de

<http://www.dynalex.de>

*** Hinweis:**

Die hier beschriebenen Möglichkeiten zusätzlicher Textformatierung betreffen nur Version 1.x des DynaLex-CMS. Das neue DynaLex CMS-System ab Juni 2005 enthält einen vollwertigen WYSIWYG-HTML-Editor, der u.a. sehr umfangreiche Möglichkeiten der Textformatierung bietet.